AC25 COURT


GARANTIE 100% QUALITÉ PREMIUM

Transpalette manuel premium avec une capacité de charge de 2500 kg

POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS

AVANTAGES

- Conception robuste
- Châssis tôle 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Rotation du timon 200 °
- Roues caoutchouc et boggies polyuréthane sur modèle standard
- Autres modèles de roues et galets en option
- Couleur orange RAL 2002
- Roulements étanches 6204 2RS



Options

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
- Huile grand froid
- Pédale de descente
- Garde corps
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues et galets polyuréthane et / ou polyamide
- Roues antistatiques

Roues en option

CGV ◆ roues directrices caoutchouc, galets simples polyuréthane
VBV ◆ roues directrices polyuréthane, boggies polyuréthane
VGV ◆ roues directrices polyuréthane, galets simples polyuréthane
NBN ◆ roues directrices polyamide, boggies polyamide
NGN ◆ roues directrices polyamide, galets simples polyamide

Caractéristiques	Référence ◆ Modèle		AC25800	AC25900	AC251000	AC25L800	AC25L900	AC25L1000
	Capacité	*kg*	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Poids	Poids	*kg*	63	65	67	65	67	69
Roues	Roues directrices caoutchouc	*mm*	Ø 200 x 50					
Dimensions	Hauteur d'élévation	*mm*	200	200	200	200	200	200
	Hauteur fourches abaissées	*mm*	85	85	85	85	85	85
	Longueur fourches	*mm*	800	900	1000	800	900	1000
	Largeur extérieure fourches	*mm*	540	540	540	685	685	685
Performances	Coups de pompe		12	12	12	12	12	12

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

TECRAM
Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch