TECRAM
Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch

e-drive

Qu'est-ce que l'e-drive ?

Découvrez notre nouvelle solution de levage fluide. La fin des journées de travail pénibles et des maux de dos.



Avez-vous déjà essayé de pédaler en montée sur un vélo ordinaire par temps venteux ? Imaginez le même scénario, mais avec un vélo électrique. Soudain, tout **semble fluide et sans effort.**

C'est le genre de confort et de facilité dont vous bénéficiez avec l'e-drive sur votre lieu de travail. Il transforme un travail dur et pénible en quelque chose de gérable et de léger.

Plus facile que jamais

L'e-drive est un chariot élévateur motorisé spécialement conçu pour la série Impact 130.

- **Poignée avec capteur :** Enregistre automatiquement les mouvements de la main et les traduit en actions de conduite.
- **Roues arrière motorisées :** Pour permettre les mouvements avant, arrière et de rotation sans nécessiter de force manuelle importante.
- **Batterie intégrée :** Alimente à la fois les fonctions de levage et de conduite, assurant un fonctionnement fluide.

Caractéristiques clés

Capacité de levage et hauteur
Réduit l'effort physique nécessaire pour déplacer des charges jusqu'à 130 kg (400 mm du mât) et jusqu'à 2 250 mm.

Contrôle de la vitesse
Vitesse réglable jusqu'à 5 km/h avec limite optionnelle à 3 km/h pour plus de sécurité.

Hauteur de poignée réglable
De 1 040 mm à 1 109 mm pour s'adapter aux différents besoins des utilisateurs.

Indicateur de batterie
Intégré à la poignée pour un suivi en temps réel.

Batterie externe 9 Ah
La configuration standard comprend un chargeur externe, avec une option d'échange pour une utilisation continue.

Conception spécialisée
Nouveaux pieds et mât développés pour accueillir les roues motorisées et l'électronique.

Consommation d'énergie
Les trajets courts avec des arrêts fréquents consomment plus de batterie que les longs trajets continus.

Facilité d'utilisation
Commandes intuitives et amélioration de l'ergonomie.

Roues arrière fixes
Aucun mouvement latéral, contrairement aux modèles à quatre roues pivotantes.

Compatibilité
Disponible uniquement pour la série Impact 130 pour le moment. Non compatible avec les modèles INOX.

Exigences de licence
Selon la réglementation locale, un permis de chariot élévateur peut être requis.

Plage de température
Conçu pour fonctionner entre 5 °C et 40 °C.

Autonomie de la batterie
Les mouvements courts et intermittents réduisent la durée de vie de la batterie. Le temps de charge est d'environ 6 à 8 heures.

Étalonnage
Préréglé en usine ; aucun étalonnage sur site par le client n'est nécessaire.

- **Type de gerbeur**
  e-drive Impact 130 (L, M et H).
- **Ensemble de pieds**
  Boîte e-drive 500x397-75ds.
- **Outils**
  Tous les outils manuels (outils électriques sur demande)

HOVMAND
LIFT AND MOVE – **SAFE AND EASY**

Travaillez sans difficulté avec l'e-drive